

**SICHERHEITSDATENBLATT**

EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 1

Erstellungsdatum: 19/02/2014

Revisionsdatum: 24/07/2019

Revisionsnummer: 3.1

**Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator****Produktbezeichnung:** EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}**Registrierte Nr. REACH:** EXEMPT - MIXTURE**Produktcode:** 135**UFI:** \* GJSW-R01E-381H-F15W**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Produkts:** \* Verflüssigerreiniger für Klimaanlage PC35: Wasch- und Reinigungsmittel  
(einschließlich Produkte auf Lösemittelbasis) .**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Firmenname:** Aspen Pumps France (Siege social)

Aspen Pumps France,

353, Allée des Vergers,

76360 Barentin, France

**Tel:** +33 (0) 1 43 57 21 33**Email:** ventes@aspenpumps.com**1.4. Notrufnummer****Notfalltelefon:** +49 (361) 730730Gemeinsames Giftinformationszentrums  
der Länder Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0)203 394 9889

**Abschnitt 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (CLP):** Flam. Aerosol 2: H223; Skin Corr. 1B: H314; -: H229**Wichtigste schädliche Wirkungen:** Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 2

**2.2. Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnungselemente:**

**Gefahrenhinweise:** H223: Entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Gefahrenpiktogramme:** GHS02: Flamme

GHS05: Ätzwirkung



**Signalwörter:** Gefahr

**Sicherheitshinweise:** \* P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P280: Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

**Gefähr. Bestandteile (Etikett):** SODIUM HYDROXIDE

**2.3. Sonstige Gefahren**

**Sonstige Gefahren:** Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf / Luft-Gemische möglich. Beim Erwärmen explosionsfähig.

**PBT:** Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

**Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**3.2. Gemische**

**Gefährliche Bestandteile:**

1-METHOXY-2-PROPANOL

| EINECS    | CAS      | PBT / WEL | Einstufung (CLP)                    | Prozent |
|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|---------|
| 203-539-1 | 107-98-2 | -         | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 | 1-10%   |

[Fort.]

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 3

**NATRIUMHYDROXID**

|           |           |   |                     |       |
|-----------|-----------|---|---------------------|-------|
| 215-185-5 | 1310-73-2 | - | Skin Corr. 1A: H314 | 1-10% |
|-----------|-----------|---|---------------------|-------|

**ISOBUTAN**

|           |         |                                    |                                     |       |
|-----------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 200-857-2 | 75-28-5 | Stoff mit einem Gemeinschafts AGW. | Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 | 1-10% |
|-----------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|

**3-BUTOXY-2-PROPANOL**

|           |           |   |                                         |       |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------|-------|
| 225-878-4 | 5131-66-8 | - | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 | 1-10% |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------|-------|

**BUTAN**

|           |          |                                    |                                     |       |
|-----------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 203-448-7 | 106-97-8 | Stoff mit einem Gemeinschafts AGW. | Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 | 1-10% |
|-----------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|

**NATRIUMLAURYLSARKOSINAT**

|           |          |   |                                                           |       |
|-----------|----------|---|-----------------------------------------------------------|-------|
| 205-281-5 | 137-16-6 | - | Acute Tox. 2: H330; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318 | 1-10% |
|-----------|----------|---|-----------------------------------------------------------|-------|

**Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Hautkontakt:** Sofort sämtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

**Augenkontakt:** Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Überweisung in ein Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

**Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Bei Bewußtlosigkeit, Atmung überprüfen und, falls notwendig, künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewußtlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage bringen. Alle 10 Minuten eine Tasse Wasser verabreichen. Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.

**Einatmen:** Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene Sicherheit gewährleistet ist. Bei Bewußtsein die betroffene Person aufrecht sitzen lassen oder hinlegen. Bei Bewußtlosigkeit, Atmung überprüfen und, falls notwendig, künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewußtlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage bringen. Arzt aufsuchen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

**Hautkontakt:** Mögliche Reizung und Rötung im Kontaktbereich. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird eine fortschreitende Geschwürbildung eintreten.

**Augenkontakt:** \* Reizung und Schmerzen können auftreten. Sehvermögen kann getrübt werden. Kann übermäßigen Tränenfluß bewirken. Kann Verätzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schäden verursachen.

**Verschlucken:** \* Verätzungen können in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden. Blutungen aus Mund oder Nase können auftreten. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften ist ein Verschlucken dieser Substanz unwahrscheinlich.

[Fort.]

## SICHERHEITSDATENBLATT

EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 4

**Einatmen:** \* Möglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Kann Schläfrigkeit, verwaschene Sprache, Muskelschwäche, Muskelzuckungen, Zittern, getrübbten Blick, Pupillenerweiterung und Schock bewirken.

**Verzögert auftretende Wirkungen:** Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen. Kann Schläfrigkeit oder Verwirrtheit hervorrufen.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Sofort- / Sonderbehandlung:** An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfügung stehen.

## Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

**Löschmittel:** Alkoholbeständiger Schaum. Kohlendioxid. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Behälter mit Sprühwasser kühlen.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Expositionsrisiko:** Hochentzündlich. Ätzend. Dämpfe können sich über weite Strecken bis zur Zündungsquelle ausbreiten und zurückschlagen. Bildet explosionsfähige Dampf-Luftgemische. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung:** Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

## Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Pers. Schutzmaßnahmen:** \* Im Außenbereich Personen mit dem Rücken gegen den Wind und entfernt von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten verhindern. Maßnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung ergreifen - siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behälter so stellen, daß das Leck oben ist. Sämtliche unverträglichen Materialien (siehe Abschnitt 10) entfernen. Alle Zündquellen entfernen. Den Bereich sofort räumen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in den Abguss, in die Abwasserkanalisation oder in Oberflächengewässerläufe entleeren. Verschüttungen eindämmen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Reinigungsmethoden:** Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschließbaren und ordnungsgemäß beschrifteten Bergungsbehälter zur fachgemäßen Entsorgung umladen. Für ordnungsgemäße Entsorgung, siehe Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

[Fort.]

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 5

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

**Verweis auf andere Abschnitte:** Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

**Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung**

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

**Hinweise zum sich. Umgang:** Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Rauchen verboten.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Lagerung:** Kühl und gut belüftet lagern. Von Zündquellen fernhalten. Sicherstellen, daß Beleuchtung und elektrische Geräte keine Zündquellen darstellen. Unverträgliche Materialien und Bedingungen vermeiden - siehe Absatz 10 des Sicherheitsdatenblatts.

**Geeignete Verpackung:** Nur in Originalverpackung aufbewahren.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

**Spezifische Endanwendungen** \* Verflüssigerreiniger für Klimaanlage PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösemittelbasis) .

**Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1. Zu überwachende Parameter**

**Gefährliche Bestandteile:**

**1-METHOXY-2-PROPANOL**

**Expositionsgrenzwerte:**

**Atembarer Staub**

|    | 8 St. AGW             | Spitzen               | 8 St. AGW | Spitzen |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| DE | 370 mg/m <sup>3</sup> | 740 mg/m <sup>3</sup> | -         | -       |

**ISOBUTAN**

|    |                        |                        |   |   |
|----|------------------------|------------------------|---|---|
| DE | 2400 mg/m <sup>3</sup> | 9600 mg/m <sup>3</sup> | - | - |
|----|------------------------|------------------------|---|---|

**BUTAN**

|    |                        |                        |   |   |
|----|------------------------|------------------------|---|---|
| DE | 2400 mg/m <sup>3</sup> | 9600 mg/m <sup>3</sup> | - | - |
|----|------------------------|------------------------|---|---|

**DNEL/PNEC**

**DNEL / PNEC** Nicht verfügbar.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Technische Maßnahmen:** Für ausreichende Belüftung sorgen. Sicherstellen, daß Beleuchtung und elektrische Geräte keine Zündquellen darstellen.

**Atemschutz:** \* Atemschutz nicht erforderlich.

**Handschutz:** \* Handschuhe aus Nitril. EN 374-1:2003

**Augenschutz:** \* Dicht schließende Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

[Fort.]

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 6

**Hautschutz:** \* Undurchlässige Schutzkleidung.

**Umweltwirkungen:** Nicht in den Abguss, in die Abwasserkanalisation oder in Oberflächengewässerläufe entleeren. Alle verfahrenstechnischen Maßnahmen nach Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts sicherstellen.

## Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Form:** Aerosol

**Geruch:** Aromatisch

**Explosionsgrenzen %:** untere: 1.8

**obere:** 9.5

**Flammpunkt °C:** - 60

**Zündtemperatur °C:** 410 - 580

### 9.2. Sonstige AngabenDE

**Zusätzliche Angaben:** Nicht zutreffend.

## Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität:** Stabil unter Normalbedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Gefährlicher Reaktionen:** Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefährlichen Reaktionen auf. Bei Exposition an nachstehend aufgeführte Bedingungen bzw. Materialien kommt es womöglich zu Zersetzung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen:** \* Hitze. Zündquellen. Flammen. Direktes Sonnenlicht. Heiße Flächen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

**Zu vermeidende Stoffe:** \* Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Basen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprod:** Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid / Kohlenmonoxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase von Stickoxiden frei.

## Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

[Fort.]

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 7

**Gefährliche Bestandteile:**

**1-METHOXY-2-PROPANOL**

|     |     |      |       |       |
|-----|-----|------|-------|-------|
| IVN | RAT | LD50 | 4200  | mg/kg |
| ORL | MUS | LD50 | 11700 | mg/kg |
| ORL | RAT | LDLO | 3739  | mg/kg |

**NATRIUMHYDROXID**

|     |     |      |     |       |
|-----|-----|------|-----|-------|
| IPR | MUS | LD50 | 40  | mg/kg |
| ORL | RBT | LDLO | 500 | mg/kg |

**3-BUTOXY-2-PROPANOL**

|     |     |      |      |       |
|-----|-----|------|------|-------|
| SKN | RBT | LD50 | 3100 | mg/kg |
|-----|-----|------|------|-------|

**NATRIUMLAURYLARKOSINAT**

|           |     |      |     |       |
|-----------|-----|------|-----|-------|
| DUST/MIST | RAT | LC50 | 0.5 | mg/l  |
| ORAL      | RAT | LD50 | 180 | mg/kg |
| VAPOURS   | RAT | LC50 | 1.0 | mg/l  |

**Für das Produkt relevante Gefahren:**

| Gefahr                           | Route | Basis                 |
|----------------------------------|-------|-----------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut    | DRM   | Gefährlich: Berechnet |
| Schwere Augenschädigung/-reizung | OPT   | Gefährlich: Berechnet |

**Symptome / Aufnahmewege**

**Hautkontakt:** Mögliche Reizung und Rötung im Kontaktbereich. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird eine fortschreitende Geschwübildung eintreten.

**Augenkontakt:** \* Reizung und Schmerzen können auftreten. Sehvermögen kann getrübt werden. Kann übermäßigen Tränenfluß bewirken. Kann Verätzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schäden verursachen.

**Verschlucken:** \* Verätzungen können in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden. Blutungen aus Mund oder Nase können auftreten. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften ist ein Verschlucken dieser Substanz unwahrscheinlich.

**Einatmen:** \* Möglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Kann Schläfrigkeit, verwaschene Sprache, Muskelschwäche, Muskelzuckungen, Zittern, getrühten Blick, Pupillenerweiterung und Schock bewirken.

**Verzögert auftretende Wirkungen:** Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen. Kann Schläfrigkeit oder Verwirrtheit hervorrufen.

**Sonstige Angaben:** Nicht zutreffend.

[Fort.]

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 8

## Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

**Gefährliche Bestandteile:**

#### SODIUM LAURYL SARCOSINATE

|                               |          |      |      |
|-------------------------------|----------|------|------|
| Daphnia magna                 | 48H EC50 | 29.7 | mg/l |
| ZEBRAFISH (Brachydanio rerio) | 96H LC50 | 107  | mg/l |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Die biologische Abbaubarkeit der in diesem Produkt enthaltenen Tenside entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Biologisch abbaubar.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulationspotenzial:** Kein Bioakkumulationspotential.

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität:** Wird leicht im Erdboden absorbiert. Wasserlöslich.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT Identifizierung:** Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

**Andere schädliche Wirkungen:** Geringe Ökotoxizität.

## Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Beseitigungsverfahren:** In einen geeigneten Behälter umfüllen und zur Entsorgung durch spezialisiertes Entsorgungsunternehmen abholen lassen.

**Verwertungsverfahren:** Verwertung/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen. Wiedergewinnung von Bestandteilen, die der Bekämpfung der Verunreinigungen dienen.

**Abfallschlüssel Nr:** 16 03 03

**Verpackungsentsorgung:** Wie normalen Industrieabfall entsorgen.

**Anmerkung:** Der Anwender wird darauf hingewiesen, daß zusätzliche ergänzende örtliche oder nationale Vorschriften für die Entsorgung bestehen können.

## Abschnitt 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer

**UN-Nummer:** UN1950

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

**Korr. Bezeichn. des Gutes:** DRUCKGASPACKUNGEN

[Fort.]



**SICHERHEITSDATENBLATT**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Seite: 9

**14.3. Transportgefahrenklassen**

Transportklasse: 2

**14.4. Verpackungsgruppe**

**14.5. Umweltgefahren**

Umweltgefährlich Nein

Meeresschadstoff: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

**Bes. Vorsichtsmaßnahmen:** Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

**Tunnelcode:** D

**Transportkategorie:** 1

**IMDG Trennkategorie:** 18

**Abschnitt 15: Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften**

**Besondere Vorschriften** Die biologische Abbaubarkeit der in diesem Produkt enthaltenen Tenside entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

**Stoffsicherheitsbeurteilung** Für den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

**Abschnitt 16: Sonstige Angaben**

**Sonstige Angaben**

**Zusätzliche Angaben:** entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

\* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geändert hat.

**Sätze aus Abschnitt 2 and 3:** H220: Extrem entzündbares Gas.  
H223: Entzündbares Aerosol.  
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H318: Verursacht schwere Augenschäden.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H330: Lebensgefahr bei Einatmen.  
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Haftungsausschlussklausel:** Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht behauptet, daß diese vollständig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]